




Sauna Oil

Saunalava õli

- ✓ Hästi puitu imbuv parafiinõlide segu
- ✓ Kaitseb puitpinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest
- ✓ Tõstab saunaprotseduuride hügieenilisust



Kirjeldus	
Omadused	<p>Parafiinõlide segu, mis kaitseb puitpinda niiskuse ja mustuse eest</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Imbuu hästi puitpinda ✓ Moodustab mustust ja vett hülgava pinnakatte ✓ Rõhutab puidu tooni ja toob esile puidu struktuuri ✓ Töödeldud pind kuumeneb vähem ✓ Õlitatud pinda on kerge puhastada ✓ Ei taksita puidu loomulikku hingamist. ✓ Lõhnatu, ei muuda saunale iseloomulikku puidulõhna ✓ Sobib saunapindade töötlemiseks mis on vahetus kontaktis inimese nahaga
Kasutusala	Uute puitpindade või varem saunaõliga töödeldid pindade õlitamiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga.
Õlitatavad pinnad	Puidust saunalavad, peatoed, seljatoed, pingid sauna-, leili- ja pesuruumides.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Õlitatav puitpind peab olema puhas ja kuiv. Määratud pinnad puhastada. Vajadusel lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.
Õlitamine	Kanda õli pinnale puhta lapiga ja lasta sisse imbuda 10..15 minuti jooksul. Töötemperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väga imavatele pindadele kanda õli korduvalt. Kütta saun kuumaks (1..2 tundi) ja eemaldada sisseimbumata õli lapiga.
Värvus	Värvitu
Kulu	10-18 m ² /L.
Kuivamisaeg	Õli imendub puitu. Imbumiskiirus sõltub puidu poorsusest
Töövahendid	Pintsel, lapp
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne õli ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale õlitamist.

Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest. Hoida lukustatult.
Ohutusnõuded	 <p>Ettevaatust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABE-KESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lukustatult. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värviaineid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,85 kg/L.
Pakendid	0,4 L – 1 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringust ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p>	