




Terrace

Terrassiõli

- ✓ Kaitseb ilmastikumõjude eest
- ✓ Sisaldab tungaõli
- ✓ Imbib hästi puitu.
- ✓ Toonitav



Kirjeldus	
Omadused	<p>Looduslikku tunga- ja linaõli sisaldav terrassiõli puidust välispinda kaitseks ja dekoratiivtöötlemiseks</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Ennetab puidusine ja hallituse levikut✓ Annab puidule kena välisilme✓ Imendub hästi puitu luues puidu poorides vett tõrjuva tõkke✓ Väga sobilik hõõveldatud puidu töötlemiseks✓ Kuivab kiiresti✓ Toonitav Wood Color värvikaardi alusel✓ Ei sobi värvitud pindade töötlemiseks <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.</p>
Kasutusala	<p>Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, laudised, purded, käsipuud, trepid, aiameöbel, piirded jne. Välistöödeks. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.</p>
Õlitatavad pinnad	<p>Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpinna kaitseks. Sobib hästi hõõveldatud puidu töötlemiseks. Välistöödeks.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none">✓ LOÜ (lennuvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	<p>Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit Wood Cleaner (järgida toodete kasutusjuhendit). Pehkinud ja mädanenud laudad asetada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetailide. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada vahendit Biostop. Tööd ei ole soovitatav teostada kuumaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitsme meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsmevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitsme meetodite kasutamisest.</p>

Õlitamine	Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale 1...2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Liigne õli eemaldada pinnalt lapiga. Enne järgmise kihi pealekandmist on vajalik eelneva kihi imbumine puitu, üleliigne õli pinnalt ära pühkida. Terrassilauad on soovitatav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringsetel on soovitatav töödelda iga aasta. Toonitud õli kasutamisel on soovitatav ühtlase värvitooni taqamiseks tooted kokku segada ühte anumasse.
Hooldamine	Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8)
Värvus	Värvitu
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baas EC)
Kulu	9...12 m ² /L üks kiht
Kuivamisaeg	5...10 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50%) olenevalt ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist
Töövahendid	Pintsel, käs
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada White Spirit' ga.
Lisainfo	
Külmakindlus	On külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	 <p>ETTEVAATUST. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktül-2H- isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilsed, <2% aromaatsed; ksüleen (isomeeride segu) etüülbenseen, tungaõli, linaõli. Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lukustatult. Tulekahju korral kasutada polüvalentseid pulberkustuteid (ABC-pulber). Kustutamisel POLE SOOVITATAV kasutada kraanivett.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Utiliseerida kui orgaaniliselahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 01 11. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01 Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	0,7 L – 2,7 L – 9 L