




## Balance

Dekoratiivne- kaitsev vahend puitpindadele

- ✓ Poolläbipaistev
- ✓ Ilmastikukindel
- ✓ Sise- ja välistöödeks
- ✓ Valmistoonid ja toonitav



Kirjeldus	
Omadused	<p>Klassikaline vahend puitpindade dekoratiivseks kaitseks.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Imbub hästi puitu</li><li>✓ Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri</li><li>✓ Kaitseb puitu niiskuse eest</li><li>✓ Sobib nii sise- kui välispuitpindadele</li><li>✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini.</li><li>✓ Värvitu Balance on toonitav Wood Color värvikaardi alusel</li></ul> <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes &lt; 700 g/L.</p>
Kasutusala	<p>Sobib puitfassaadide töötlemiseks mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitkonstruktsioonide (seinte, piirete, väravate, aedade, akende, uste jm), dekoratiivseks töötlemiseks.. Sise- ja välistöödeks. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida süvaimmutuskruundiga Biostop. Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Värvilist Balance võib kasutada esimese kihina, et anda puitpinnale tooni (trepp,põrand jm), kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga.</p>
Värvitavad pinnad	<p>Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstruktsioonid, puitlaast- ja puitkiudplaadid, vineer, spoon, jm. puittoodete. Sobib nii saetud kui hõõveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjutustega pindadel.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ LOÜ (lennuvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ</li><li>✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.</li></ul>
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	<p>Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit Wood Cleaner ( järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värvieemaldusvahendiga OPS 10). Pehkinud ja mädanenud lauad asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetailide. Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida Biostopiga. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.</p>

Värvimine	Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu. Ühtlase värvitooni tagamiseks töödelda pind katkestusteta ühes kihis. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Kasutades vahendit puitpinnale (põrand, trepp, käsipuu jm) tooni andmiseks kanda pinnale 1 kiht, lasta kuivada, lihvida, tolm hoolikalt eemalada. Seejärel pind kindlasti katta kulumiskindla lakiga N: Parketilakk või Marinelakk. Varem värvilise puidukaitsevahendiga kaetud pindade töötlemiseks on soovitatav valida sama või lähedane toon. Töödeldud pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, pealkantud kihtide arvust, oksakohtade rohkusest. Värvitu Balance on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Suurte pindade töötlemisel on soovitatav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse.
Hooldamine	Töödeldud pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8)
Värvus	Värvitu; valmistoonid: oregon, tamm, mahagon, palisander, tiik, päikel
Toonimine	Eskarocolor süsteemis ( baas EC)
Kulu	10-14 m <sup>2</sup> /L hõõveldatu laud; 5-9 m <sup>2</sup> /L saetud laud, ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.
Lahusti	Lakibensiin White Spirit, Männitärpentin
Kuivamisaeg	12..24 tundi temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusels 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest
Töövahendid	Pintsel
Töövahendite puhastamine	White Spirit
<b>Lisainfo</b>	
Külmakindlus	Külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstud hästiventileeritavas jahedas kohas temperatuuril kuni +30 °C. Hoida lukustatult.
Ohutusnõuded	 <p>Ettevaatust. Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Sisaldab: Süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, &lt;2% aromaatsed; ksüleen (isomeeride segu); etüülbenseen. Sisaldab: butanoonoksiim(2-), oktabensoon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. <b>ALLANEELAMISE KORRAL:</b> võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. <b>MITTE</b> kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lukustatult. Tulekahju korral on soovitatav kasutada pulberkustutit. Kustutamisel pole soovitatav kasutada kraanivett.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijäätme kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, kood 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskoode 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	0,7 L – 2,7 L – 9 L