




## OPS 10

Vahend vana värvi eemaldamiseks

- ✓ Ei tilgu vertikaalpindadelt
- ✓ Ei sisalda kloori

Kirjeldus	
Omadused	Vahend vanade lakkide ja värvide eemaldamiseks <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eemaldab efektiivselt vanad laki – ja värvikatted</li> <li>✓ Ei tilgu vertikaalpindadelt</li> <li>✓ Mugav kasutada</li> </ul>
Kasutusala	Alküd-, õli-, polüuretaan- ja veepõhiste värvide ja lakkide eemaldamiseks. Välis- ja sisetöödeks.
Pinnad	Metall- ja puitpinnad. Mitte kasutada plastpindadel (polüstürool, pvc jt).
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Enne kasutamist katta kinni põrand, tekstiil ja plastpinnad. Puhastatava pinna eelnev mehaaniline vigastamine (kriimustamine) kiirendab vahendi toimimist.
Töökäik	Enne kasutamist vahendit loksutada. Töötamisel on soovitatav kasutada kaitsekindaid. Kanda vahend puhastatavale pinnale pintsliga ühtlaselt paksu kihina (0,5...1mm). Lasta vahendil pinnal mõjuda 30 minutit kuni kattevärv (lakk) pundub ja muutub pehmeks. Seejärel eemaldada vana värv (lakk) pahtlilabidaga. Kui eemaldada tuleb mitu kihti värvi või lakki siis töödelda puhastatavat pinda uuesti. Puhastatud pind pesta veega ja lasta kuivada.
Värvus	Valge
Töövahendid	Pintsel, pahtlilabidas
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakartlik
Säilivusaeg	3 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +0°C kuni +35°C. Hoida jahedas,

	otsese päikesekiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	 <p>Hoiatus. Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik. Sisaldab bensüülalkoholi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale kasutamist peske käed. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Tulekahju korral on soovitatav kasutada polüvalentset pulberkustutit (ABC-pulber). Kustutamisel pole soovitatav kasutada kraanivett.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	<p>Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a></p>
Tihedus	1,06 kg/L.
Pakendid	0,5 L