



Time +

Värvide kuivamisaja aeglustaja

- ✓ „Ajamasin“ värvide maailmas
- ✓ Pikendab värvide kuivamisega poolteist korda
- ✓ Võimaldab värvikihti pikemat aega tasandada
- ✓ Ühtlasem lõpptulemus



Kirjeldus	
Omadused	<p>Värvitu vahend vesialuseliste sisevärvide kuivamisaja pikendamiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aeglustab vee aurustumist värvikihist ✓ Pikendab värvi kuivamisega umbes poolteist korda ✓ Võimaldab hoida värvimisel kauem "märga serva", mis annab rohkem aega värvikihi tasandamiseks ✓ Ei muuda värvi läiget ega tooni ✓ Soovitatav lisada kui värvitakse suuri pindu, köetavates ruumides, kõrgemal temperatuuril, külge- või erivalgustusega ruumides jt. tingimustes mis kiirendavad värvi kuivamisega ✓ Asendamatu lisand erksate ja tumedate toonidega värvimisel (TR-baas) ✓ Ei sisalda LOÜ ✓ Peaaegu lõhnatu
Kasutusala	Vahend veebaasil sisevärvide viimistlemisaja pikendamiseks. Kasutatakse ebasoodsates oludes (tõmbetuul, kütteseadmete kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) värvimisitöödel.
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Vastavalt värvi kasutusjuhendile
Kasutamine	Vahend lisada värvi sisse väikeste portsjonite kaupa pidevalt segades. Mitte lisada rohkem kui 3% värvi mahust. Sobiv vahekord: 0,3L Time+ 9..10L värvi kohta. Lisades värvile vahendit Time+ ei ole soovitatav värvi vedeldada. Värv kuhu on lisatud Time+ on soovitatav lõpuni kasutada nädala jooksul
Värvus	Värvitu
Toonimine	Ei muuda toonitud värvi tooni
Kulu	3% värvi mahust. 0,33L vahendit (üks pakend) 9..10L värvi kohta
Kuivamisaaeg	Vahend pikendab värvi kuivamisega umbes poolteist korda. Kuivamisaaeg sõltub värvist, värvimismeetodist ja töötingimustest.
Töövahendid	Pintsell, rull jt. vahendid mis on soovitatud värvi pinnale kandmiseks

Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 08 01 12). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti(Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1kg/L.
Pakendid	0,3 L