

CLEAN

Plaadipesuvahend

KASUTAMISOBJEKTID Keraamiliste plaatpindade puhastamiseks vuugitaidise jääkidest peale vuukimistöid. Rooste- ja lubjaplekkide eemaldamiseks keraamilistelt plaatidelt ning sanitaarportselanilt.

OMADUSED

- * sisaldab orgaanilisi happeid
- * pehmendab kiiresti rooste ja lubja
- * ei riku plaadi klaasjat pinda
- * ei sobi marmorile

TEHNILISED ANDMED	Sideaine	oksaalhape ja sünteetilised tensiidid
	Vedeldi	vesi
	Erikaal	ca 1,0 kg/l
	pH vedeldamata	ca. 1

KASUTUSJUHEND Niisutada puhastav pind veega. Normaalingimustel lahjendatakse 25-50 ml Kiilto Plaadipuhastusvahendit 5 L jaheda veega. Segu valmistamisel kasutada plastnõud. Segu kanda puhastatavale pinnale ja lasta seista 10 - 20 min., seejärel loputada pind rohke veega. Harja või pesuseene kasutamine loputamisel kiirendab ja tõhustab vahendi mõju. Sööbinud rooste- ja lubjaplekkide eemaldamiseks võib kasutada lahjendamata Plaadipesuvahendit. Kiilto Plaadipesuvahend on sööbiv. Mitte kasutada lubjakivi ega marmori puhastamiseks. Kasutada kaitsekindaid ja vältida pritsmeid.

KESKKONNAKAITSE JA TÖÖOHUTUS Kiilto Plaadipuhastusvahend sisaldab orgaanilisi happeid ja on sööbiva toimega. Kasutada kaitsekindaid ja vältida pritsmeid.

PAKKIMISVIIS 0,5 L

LADUSTAMINE SÖÖBIV! MITTE TULEOHTLIK! Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril mitte alla +1°C. . Tagatud säilimisaeg - 2 aastat toote valmistusajast. Enne kasutamist segada hoolikalt.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.