

# Kiilto Fiberflex DF Kiududega armeeritud tasandussegu 2–20 mm



Tugev, isetasanduv ja vähetolmav eritasandussegu puitpõrandate ja remonditavate pindade tasandamiseks. Sobib ka värviga kaetavatele ja põrandaküttega põrandatele kuivades ruumides. Madala leeliselisusega. Kiudtugevdatud, tsemendibaasil.



- vähetolmav, kiudtugevdatud
- spetsiaalselt remonditavate pindade ja puitpõrandate tasandamiseks
- ülevärvitav
- käimiskindel 4 tunni pärast
- põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast
- kulu 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm
- u 12 l massi kotis

## KASUTUSALA

Tsemendibaasiline, kiududega armeeritud ning elastsust ja nakkuvust suurendavaid lisandeid sisaldav tasandussegu puit- ja betoonpõrandate ning nõrkade remonditavate pindade tasandamiseks enne põrandakatte kinnitamist/peentasandamist. Toode on segamisel peaaegu tolmuva. Soovitav kihi paksus 2–20 mm. Sobib ka stabiilse betoonpõranda tasandamiseks (tugevusklass vähemalt C 30) enne mosaiikparketi liimimist ja väikestele (max 10 m<sup>2</sup>) põrandaküttega pindadele.

Betoonpinnalt tuleb eemaldada lihvides tsemendiliim, värvipritsmed ja muu mustus ning põrand tuleb puhastada tolmuimeja või harjaga. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Puitpinnad ja muud vanad pinnad tuleb lihvida ja puhastada. Puitpõrandas olevad praod tuleb tihendada akrüülmassiga Kiilto Acryl ja vajadusel jäigastada põrand kruvide abil. Kruntamiseks kasutage lahjendamata nakkedispersiooni Kiilto Start Primer.

## KASUTUSJUHIS

Valage segamismahutisse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord.

Laotage segu ühtlaselt laiali teraspahtlilabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	2–20 mm
KAHANEMINE	< 0,4 ‰ ( 23 °C, 50% RH )
KÕNDIMISKUIV	u 4 h (23 °C, 50% RH)
KASUTUSTEMPERAATUUR	Optimaalne 18–23 °C, minimaalne +10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	CT-C40-F10 (EN13813), M1
MAX TERA SUURUS	0,3 mm
TULETUNDLIKKUSKLASS	A2fl-s1
pH	< 11 (madala leeliselisusega)
PINDAMISKUIV	1–3 päeva (23 °C, 50% RH)
SURVETUGEVSUS	C40 (> 40 MPa), EN 13813
KULU	1 mm kiht/m <sup>2</sup> tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).
SEGAMISSUHE	4,2–4,5 l vett / 20 kg kott
PAINDETUGEVSUS	F10 (> 10 MPa), EN 13813



kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa vmt põrandale.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

#### LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

#### KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

NAKKETUGEVIKUS	> 1,5 MPa, EN 13813
SIDEAINE TÜÜP	kiu-polümeeri-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber
TÖÖAEG	u 30 min (23 °C, 50% RH)
VISKOOSUS	Valguvus 130–140 mm, EN 12706
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.