




White Spirit

Lahusti

- ✓ Maalitarvete pesuks
- ✓ Alkүүd- ja õlivärvide, -lakkide ja õlipahtlite vedeldamiseks
- ✓ Rasva ja õliplekkide eemaldamiseks



Kirjeldus	
Omadused	<p>Lakibensiin lahustibaasil värvitoodete vedeldamiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alkүүd- ja õlivärvide, -lakkide ja õlipahtlite vedeldamiseks ✓ Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist ✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini ✓ Vähesese lõhnaga
Kasutusala	Alkүүd-, õli-, uretaanalkүүdvärvide ja- lakkide ning õlipahtlite vedeldamiseks. Ei sobi vesialusel toodete vedeldamiseks.
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimise süsteemiga
Tehnilised omadused	
Kasutamine	Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada White Spiritit tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist. Maalitarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist. Pindade puhastamisel õlist või rasvast eelnevalt teha proov väiksemal pinnal et veenduda White Spirit sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusõudeid.
Värvus	Värvitu, läbipaistev
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakindel
Säilivusaeg	Ei ole määratud
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikese kiirguse eest.

Ohutusnõuded	 <p>ETTEVAATUST. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti. Kustutamisel pole soovitatav kasutada kraanivett.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	<p>Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee</p>
Tihedus	0,76 kg/L.
Pakendid	0,5 L – 1 L