

KIILTO LH

Seinapahtel

KASUTAMISOBJEKTID	Liimsideainebaasil, M1-emisiooniklassi kuuluv peenpahtel siseruumide kuivadele seina- ja laepindadele. Sobib näiteks betooni, krohvi, pahtelduse, tellise ja kipskartongplaatide pahteldamiseks ning lagede pritspahteldamiseks. Ebatasased pinnad tasandatakse olenevalt kihi paksusest, eelnevalt Kiilto TT või Kiilto LK aluspahtliga. Valmis pinna võib katta värv või tapeediga. Enne tapeetimist on soovitatav pahteldatud pind kruntvärvida. Ei sobi plaatide ja plastkatete aluspinnaks.	
ALUSPIND	Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv. Uut kihti peale kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist	
OMADUSED	* vastab pinnamaterjalide emissiooniklassile M1 * mitteveekindel seinapahtel * värv valge * madalaim kasutustemperatuur +10°C	
TEHNILISED ANDMED	Tüüp	plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber
	Terasuurus	max. 0,25 mm
	Kihipaksus	1...2 mm
KULU	1 mm kiht/m ² pulbrit kaalub u. 1,2 kg	
SEGAMISVAHEKORD	20 kg pulbrit / 7,0-7,5 l vett	
TÖÖAEG	u. 24 tundi (+18°C). Kui valmissegatud pahtlit soovitakse kasutada järgmisel päeval, tuleb pahtli kuivamise vältimiseks kaanetada nõu.	
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur	+18...20°C
	Aluspinna niiskus - betoon	< 90% RH
KASUTUSJUHEND	Kiilto LH puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 15 min., seejärel segatakse veelkord. Käsitsi töötades kantakse pahtel pinnale teraspahtlilabidaga või masinaga pahtlipritsiiga. Ka pritsiga pinnale kantud mass tasandatakse käsitsi teraspahtlilabidaga. Uut kihti pinnale kandes peab eelmine kiht olema kuivanud ja lihvitud.	
KUIVAMIS-JA KÖVENEMISAEG	u.1 ööpäev (+18°C). Kuivamisega mõjutavad kihi paksus, ruumi temperatuur ja suhteline õhuniiskus.	

PAKKIMISVIIS

20 kg

TÖÖ- JA
KESKKONNAOHUTUS

Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit.

Toote hävitamisjuhised on toote etiketil. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote turvalisuse kaardil.

LADUSTAMINE

Tagatud säilimisaeg 1 aasta. Säilitada kuivas ruumis temp. mitte alla +1°C.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.