

# KIILTO LK

## Seinapahtel

KASUTAMISOBJEKTID	Liimsideainebaasil, M1-emissiooniklassi kuuluv aluspahtel siseruumide kuivadele sein- ja laepindadele. Sobib näiteks betooni, krohvi, pahtelduse, tellise ja kipskartongplaatide pahteldamiseks. Suuremad ebatasasused tasandatakse enne Kiilto TT aluspahtliga. Viimistluspahtelduseks kasutatakse Kiilto LH viimistluspahtlit. Valmis pinna võib katta värv või viimistluspahtliga.		
ALUSPIND	Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv. Uut kihti peale kandes peab allolev kiht olema täielikult kuivanud. Lisaks tuleb pind lihvida enne uue pahtlikihi pealekandmist. Valmis pinna võib värvida või katta tapeediga. (Ei sobi plaatimise ega plastkatte aluspinnaks).		
OMADUSED	* vastab pinnamaterjalide emissiooniklassile M1 * mitteveekindel seinapahtel * värv valge * madalaim kasutustemperatuur +10°C		
TEHNILISED ANDMED	Tüüp	plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber	
	Terasuurus	max. 0,5 mm	
	Kihipaksus	kohtpahteldus 1..5 mm, lauspahteldus 1..3 mm	
KULU	1 mm kiht/m <sup>2</sup> pulbrit kaalub u. 1,2 kg		
SEGAMISVAHEKORD	20 kg pulbrit / 5,5 – 6,0 l vett		
TÖÖAEG	u. 24 tundi (+18°C). Kui valmissegatud pahtlit soovitakse kasutada järgmisel päeval, tuleb pahtli kuivamise vältimiseks kaanetada nõu.		
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja aluspinna temperatuur	+18...20°C	
	Aluspinna niiskus	- betoon	< 90% RH
KASUTUSJUHEND	Kiilto LK puistatakse aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (+18...+20°C) puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Valmis segul lastakse seista u. 15 min., seejärel segatakse veelkord. Käsitsi töötades kantakse pahtel pinnale teraspahtlilabidaga või masinaga pahtlipritsiiga. Ka pritsiga pinnale kantud mass tasandatakse käsitsi teraspahtlilabidaga. Uut kihti pinnale kandes peab eelmine kiht olema kuivanud ja lihvitud.		
KUIVAMIS-JA	u.1 ööpäev (+18°C). Kuivamisaega mõjutavad kihi paksus, ruumi		

KÕVENEMISAEG temperatuur ja suhteline õhuniiskus.

PAKKIMISVIIS 20 kg

TÖÖ- JA  
KESKKONNAOHUTUS Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda respiraatorit. Toote hävitamisjuhised on toote etiketil. Üksikasjalikud ohutusjuhised on toote turvalisuse kaardil.

LADUSTAMINE Tagatud säilimisaeg 1 aasta. Säilitada kuivas ruumis temp. mitte alla +1°C.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.