

**ULTRA FIX**

Kuupäev 17.6.2008

Eelnev kuupäev 22.9.2006

1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1 Aine või valmistise identifitseerimine****1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS**

ULTRA FIX

1.1.2 Toote kood

T2187

1.2 Aine/valmistise kasutusala**1.2.1 Kirjalikult**

Elastne plaatimisegu keraamiliste plaatide, kivi, mineriidi ja kergbetooni kinnitamiseks kuivades ja niisketes ruumides.

1.3 Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine**1.3.1 Varustaja**

KIILTO EESTI OÜ

1.3.2**Postkast**

Läike tee 4, Rae vald

Posti kood ja postkontor

75301 HARJUMAA

Telefon

6031 900

Telefax

6031 901

Email

productsafety@kiilto.com

1.3.3 välismaise tootja identifitseerimine

KIILTO OY

Box 250

33101 TAMPERE

FINLAND

Telefon: +358 (0)207 710 100

Telefax: +358 (0)207 710 101

Email: productsafety@kiilto.com

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Xi - Ärritav

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Veega kokkusegatult moodustub tugevalt leeliseline segu, pH > 11.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA**3.1 Ohtlikud komponendid****3.1.1****CAS/****EINECS &****Registreerimis****e No.**

65997-15-1

14808-60-7

3.1.2**Aine keemiline nimetus**

Tsement

Kvatsitolm, < 5my

3.1.3**Kontsentratsi****oon**

20-30 %

<2,5 %

3.1.4**Klassifikatsioon**

Xi; R37/38;R41

Xn; R48/20

3.1.7 Muu teave

R-lausetes täistekstide jaoks vt osa 16.

Tsement sisaldab kroomi (VI) < 0.0002%.

4. ESMAABIMEETMED

ULTRA FIX

Kuupäev 17.6.2008

Eelnev kuupäev 22.9.2006

- 4.1 Lisanõuanne**
-
- 4.2 Sissehingamine**
Minna värske õhu kätte.
- 4.3 Sattumine nahale**
Pesta sooja vee ja seebiga.
- 4.4 Silma sattumisel**
Loputada kiiresti rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul. Konsulteerida arstiga.
- 4.5 Allaneelamine**
Loputada suud. Võimaluse korral vältida oksendamist. Konsulteerida arstiga.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Toode ise ei põle.

- 5.1 Sobivad kustutusvahendid**
-

6. JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

- 6.1 Kollektiivsed meetmed**
Vaata osa 8
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed**
Vältida toote sattumist kanalisatsiooni.
- 6.3 Puhastusmeetodid**
Koristada tolmu tekitamata.

7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE

- 7.1 Käitlemine**
Vältida nahale ja silma sattumist.
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
- 7.2 Hoidmine**
Hoida kuivas kohas. Niiskus põhjustab toote kõvenemist.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

- 8.1 Piirnorm**
- 8.1.1 Piirnormid**
- | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|
| 65997-15-1 | Tsement | 10 mg/m ³ (8 h) |
| 14808-60-7 | Kvatsitolm, < 5µm | 0.2 mg/m ³ (8 h) |
- 8.1.2 Muu piirnormidealane teave.**
anorgaaniline(se) tolmu
Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid
- 8.2 Kokkupuute ohjamine**
- 8.2.1 Töökohal kokkupuute kontroll**
Tõmbeventilatsioon asetada seadme kohale ja tolmu tekke kohtadesse. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Toote kasutamisel mitte süüa ega juua.
- 8.2.1.1 Hingamisteede kaitse**
Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Poolmask osakeste filtriga P2 (Euroopa Norm EN 143).

ULTRA FIX

Kuupäev 17.6.2008

Eelnev kuupäev 22.9.2006

8.2.1.2 Käe kaitse
Kummi- või plastikkindad
Kaitsekindad vastavalt EN 374.

8.2.1.3 Silmade kaitse
Liibuvad kaitseprillid

8.2.1.4 Naha ja keha kaitse
Mitteläbilaskvad riided.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1	Üldine teave (välimus, lõhn)	
	pulber, hall, lõhnatu	
9.2	Oluline tervise-, ohutus- ja keskkonnateave	
9.2.1	pH	aluseline (vesilahus)
9.2.2	Keemispunkt/piirkond	-
9.2.3	Süttimispunkt	-
9.2.5	Plahvatusomadused	
9.2.5.1	Alumine plahvatuspiir	-
9.2.5.2	Ülemine plahvatuspiir	-
9.2.7	Auru rõhk	-
9.2.8	Suhteline tihedus	1.64 - 2.04 kg/m ³ / 20°C
9.2.9	Lahustuvus	
9.2.9.1	Vees lahustuv	segunev
9.2.10	Jaotuskoefitsient (n-oktaanol/vesi)	-

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1	Välditavad tingimused	
	Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.	
10.2	Välditavad materjalid	-
10.3	Ohtlikud lagusaadused	-

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1	Äge toksilisus	
	Toote enda kohta puuduvad andmed.	
11.2	Otsene ärritavus	
	Silmade kahjustamise tõsine oht. Ärritab hingamiselundeid ja nahka.	
11.3	Ülitundlikkus	
	Vähese kroonilisalduse tõttu on krooniallergiast tekkimise risk minimaalne. Siiski tuleb kroonile tundlikel inimestel käidelda toodet ettevaatlikult.	
11.4	Alaäge, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus	-
11.5	Kasutamispädevusest saadud teave	
	Pikaajaline kontakt nahaga võib põhjustada naha ärritust. Kõrge kontsentratsiooniga aine põhjustab limaskestast ja sarvkestast tugevaid põletusi.	

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

ULTRA FIX

Kuupäev 17.6.2008

Eelnev kuupäev 22.9.2006

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Harmful in nature because of its basicity. The product will raise pH of the soil. Ei klassifitseerita keskkonnaohtlikuks tooteks.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Kõvendunud toodet võib kasutada maapinna täitematerjalina või toimetada prügimäele koos muude keskkonnajäätmetega. Pulber segatakse veega ja lastakse kõveneda. Pesuveed: Töövahendite pesuveed on nõrgalt leeliselised. Seepärast soovitatakse need valada heiteveesüsteemi mitte loodusesse. Paber või paberpolüeteenlaminaat pakend. Pakendi võib põletada energia genereerimiseks või toimetada prügimäele koos muude keskkonnajäätmetega. Ei sobi toimetamiseks vanapaberi kogumispunkti.

14. VEONÕUDED

14.1	ÜRO-No	Vastavalt transporti reguleerivatele reeglitele ei klassifitseerita ohtliku aina.
14.3	Maismaatransport	
14.3.4	Lisainformatsioon	Kaitsta niiskuse eest.
14.4	Meretransport	
14.4.3	Lisainformatsioon	Kaitsta niiskuse eest.
14.5	Õhutransport	
14.5.3	Lisainformatsioon	Kaitsta niiskuse eest.

15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL

15.1	Teave, mis on ohumärgil.	
15.1.1	Valmistise ohusümboli tähtkood ja ohutunnused.	
	Xi	Ärritav
15.1.2	Koostisainete nimed on ohumärgistusel.	
	Tsement	
15.1.3	R - laused	
	R37/38	Ärritab hingamiselundeid ja nahka.
	R41	Silmade kahjustamise tõsine oht.
15.1.4	S-laused	
	S24/25	Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma .
	S26	Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
	S37/39	Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.
	S46	Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.
15.1.5	Teatud ainete kohta kehtivad erinõuded	
	Jaemüügapakenditel lisatekst: Hoida lastele kättesaamatult.	

16. MUU TEAVE

16.1	Peatükkides 2 ja 3 viidatud R-lausete täielik tekst	
	R37/38	Ärritab hingamiselundeid ja nahka.
	R41	Silmade kahjustamise tõsine oht.
	R48/20	Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.
16.4	lisainformatsiooni saab:	
	Pertti Lindberg	
16.5	Kirjanduse ülevaade	

ULTRA FIX

Kuupäev 17.6.2008

Eelnev kuupäev 22.9.2006

Seadusandlus, tooraine ohutuskart, Sax: "Dangerous Properties of Industrial Materials"

Allkiri

Sirpa Koukkula